

Ficha técnica de producto

MT14



RECHARGEABLE

Reiberco

Reiberco Internacional S.A. Importador Exclusivo para España y Portugal. comercial@reiberco.es

 **LEDLENSER**

Especificaciones

Datos técnicos	
Longitud desenfocada [mm]	151
Longitud enfocada [mm]	158
Diámetro del cabezal [mm]	39
Diámetro del cuerpo [mm]	32
Peso incluido baterías [g]	253
Peso sin baterías [g]	152
Función de enfoque	Si
Material del cabezal	Aleación de aluminio
Material del cuerpo	Aleación de aluminio
Optica	Lense PMMA
Cargador de batería	no

Fuente de Alimentación	
Tipo de fuente de alimentación	Batería recargable
Baterías	1
Tipo de batería	Li-ion
Modelo de batería	26650 3.7V
Voltaje total [V]	3.7
Capacidad total [mAh]	4900
Energía total ² [Wh]	18.13
Recargable	yes
Tiempo de carga [min]	480
Tecnología	Interna
Modos de energía	Ahorro de energía, Corriente constante
Indicador de carga	Indicador de Carga, Indicador de Batería
Otros tipos de baterías	No

Especificaciones técnicas adicionales	
Clasificación IP	IPX4
Prueba de caída (altura de caída) [m]	2
IK Code [J]	-
Profundidad máx. de trabajo [m]	-
ATEX	-
Temperatura de trabajo [°C]	-20 to 40°C

Modos de luz	
Máxima, Media, Baja, Strobe	
Fuente de Luz	
LEDs	1
Tipo de LED	Xtreme LED
Color	Blanco
Temperatura de color [K]	6.000 to 8.000
Índice de reproducción cromática CRI	65

Valores				
	Boost	Power	Mid Power	Low Power
Potencia ¹ [lm]	-	1000	200	10
Alcance [m]	-	320	120	30
Duración ¹ [h]	-	9	20	192

Pulsador
Pulsador Frontal

Características
Bloqueo del cabezal

Tecnologías
Sistema Avanzado de Enfoque, Enfoque Rápido, Smart Light Technology, Sistema de Control de Temperatura, Tecnología X-Lens

Logos / Iconos	
	ADVANCED FOCUS SYSTEM
	SMART LIGHT TECHNOLOGY
	RAPID FOCUS
	TEMPERATURE CONTROL
	7 AÑOS GARANTÍA*
	CE
	RoHS
	WEEE
	Recycling